

TSI MONTENEGRO

Technochem Soft International Montenegro doo

20000 Podgorica tel +382 20 624 009 fax +382 20 622 006

+382 63 220 322 +382 69 125 777 tsimontenegro@europa.com

PIB 02828561 PDV 30/31-10241-2 zr 555-9000812789-26

LINKER
Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Generalni zastupnik za Crnu Goru

CHEMISCHE FABRIK

INDUSTRIECHEMIE GINDL

Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse

Linker
Ing. G. Linker GmbH
D-42041 Wuppertal

Da sve bude čisto!

SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE :

- SANITARIJA
- SANITARNIH POSTROJENJA
- KERAMIČKIH PLOČICA
- KAMENCA
- ŠPORETA, RERNI, PEĆNICA...
- POSUĐA U UGOSTITELJSTVU
- VOŠTANIH, ULJNIH I MASNIH NASLAGA (ODMAŠĆIVANJE)
- TEPIHA I NAMEŠTAJA
- RAZNIH VRSTA VOZILA
- CIRADA, TENDI
- FASADA
- GRAFITA SA FASADA
- OTVORENIH I ZATVORENIH BAZENA
- KAMENIH, BETONSKIH I PVC PODOVA
- CEVI I ARMATURE
- PLEMITOG ČELIKA
- FLEKA OD ŽVAKAČIH GUMA
- RAČUNARA I RAČ. OPREME

VELEPRODAJA I USLUŽNA DELATNOST

CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrienproduktion im Standard von HACCP und ISO

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Fensterklar

Sredstvo za pranje staklenih površina

Opis proizvoda:

Fensterklar sadrži visok procenat ISO-alkohola i bioalkohola, amonijak za jačanje sposobnosti čišćenja i mali udeo sredstava za otapanja i cirkulisanje.

Uputstvo:

Koristiti koncentraciju 100-200 ml (1-2 šoljice sredstva) na 8 litara vode (1 kanta) i natei prskanjem ili utrljavanjem rastvora na staklo. Površinu posušiti krpom bez dlačica. Okviri prozora i drugi delovi takođe se mogu temeljno očititi sa ovim sredstvom.

Napomena:

Ukoliko se Fensterklar upotrebljava u većoj koncentraciji od prethodno navedene ispitati podnošljivost materijala koji nameravate da očistite.


Lakovi topivi u alhoholu, boje i lepkovi ne mogu se čitati sa Fensterklarom.




Art. - Br.: 02900
Made in Germany
Reg.Patentni ured Minhen
Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

UBA-Br.: 0566 0017

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Prskanje



Ručno pranje

CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrienproduktion im Standard von HACCP und ISO

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

ALU-Backblechreiniger

Sredstvo za čišćenje u industriji za preradu životnih namirnica

Opis proizvoda:

ALU-Backblechreiniger je sredstvo koje se koristi za čišćenje u industriji za preradu životnih namirnica. Namenjeno je za pranje plehova za pečenje sa kojih efikasno otklanja ostatke zagorelih naslaga (testo, voće, šećer i sl.).

Primena:

Zagorele naslage sa plehova koje ne spadnu same vrlo lako se sunderom odstranjuju i čistom vodom temeljno ispiraju.

Uputstvo:

Plehovi se potapaju u vodu pomešanu sa ALU-Backblechreiniger koja se konstantno zagreva na 60-70 stepeni, nakon čega odstoje u rastvoru 10-30 minuta, u zavisnosti od zaprljanja, vade se i dobro ispiraju vodom.

Razmera: 10%

Radna temperatura: 60-70 stepeni

Vreme delovanja: 10-30 minuta

Napomena:

Postoji mnogo različitih proizvođača plehova, potrebno je pre upotrebe na jednom plehu izvesti probu.

ZAŠTITI OD SMRZAVANJA!



Art. Br. 2600

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25l, 200 l



pH (vrednost)

0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
-----	-----	-----	---	------	-------	-------

CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrienproduktion im Standard von HACCP und ISO

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Losoxinat VP1445

Jako sredstvo za čišćenje sa širokim područjem primene

Opis proizvoda:

Losoxinat VP1445 je, posmatrano sa tehničkog aspekta, sredstvo za čišćenje između univerzalnog i temeljnog. Ovisno o doziranju Losoxinat VP1445 se može primeniti u obe svrhe. Losoxinat VP1445 se kao univerzalno sredstvo za čišćenje koristi u kuhinjama, sanitarnim prostorijama, na staklu, sintetičkim materijalima i sl. A kao temeljno sredstvo za čišćenje i uklanjanje voštanih, uljnih i masnih naslaga. Losoxinat VP1445 sadrži tenzide i supstance za rastvaranje koji ispunjavaju zahteve, vezano za razgradnju, koje propisuje nemački zakon o sredstvima za pranje prema OECD metodi.

Primena:

Losoxinat VP1445 se kao univerzalno sredstvo za čišćenje razređuje sa vodom u omeru 1:20 - 1:100 (1-2 šoljice Losoxinat-a na kantu vode). Kod temeljnog čišćenja Losoxinat VP1445 razrediti u omeru 1:1 - 1:10 i ostaviti da deluje jedan minut. Za čišćenje linoleumskih podova omer ne bi trebao biti ispod 1:10

Uputstvo:

Iako Losoxinat VP 1445 štiti materijal, trebalo bi, kao na pimer na linoleumu izvesti probu na neupadljivom mestu. Kod osetljivih osoba može doći do lakšeg nadražaja kože prilikom primene koja se sprečava nošenjem rukavica.



Art.-Br.: 06000


Reg. Patentni zavod München

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l pH (vrednost)

UBA-Br.: 0566 0005


0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
-----	-----	-----	---	------	-------	-------




Prskanje




Ručno pranje



Ispiranje



Temeljno čišćenje



Čišćenje mašina

CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrieproduktion im Standard von HACCP und ISO

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Sani Ultra

Gusto sredstvo za čišćenje sanitarija

KONCENTRAT

Primena:

Gusto, dezinficirajuće i dezodorirajuće sredstvo za održavanje sanitarija koje efikasno uklanja tragove urina. Uspešno rastvara ostatke kamenca, urina, sapuna i kožnih masnoća. Sredstvo je neškodljivo za površine od hroma i sintetskih materijala. Sanitarije i površine očišćene Sani ultrom odbijaju vodu i tako sprečavaju proces ponovnog zaprljanja.

Uputstvo:

Sredstvo se razređuje sa vodom u zavisnosti od zaprljanja na površinama koje se tretiraju. Za svakodnevno održavanje sipati 1 šoljicu (100 do 200 ml) sredstva na 8 litara vode. Pre čišćenja obavezno uraditi probu na neupadljivom mestu.


Napomena:

Pre upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.



Made in Germany
Reg.Patentni ured Minhen
Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l


pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14




Kupatilo i sanitarije



Ručno čišćenje



Kvašenje



Dezinfekcija

CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrienproduktion im Standard von HACCP und ISO

Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse



D-42041 Wuppertal

SPUL-BALSAM

Sredstvo za ručno pranje posuđa u ugostiteljstvu (bez poliranja)

Opis proizvoda:

Sredstvo za ručno pranje posuđa sadrži balsam koji štiti kožu ruku. Jak je rastvarač masnoće i ekstremno štedljiv, a sve vrste posuđa, čaša, pribora za jelo se ne moraju polirati posle upotrebe ovog sredstva. Uprkos svojoj snazi delovanja pri pranju posuđa, prijatan je za kožu i neutralno deluje na okolinu.

Primena:

Sredstvo za pranje posuđa je veoma ekonomično za upotrebu. Predmeti očišćeni ovim sredstvom za pranje posuđa suše se bez zamagljenja te se zbog toga ne poliraju.

Uputstvo:

Za normalno zaprljano posuđe dovoljno je već 10 grama (2 čajne kašičice) sredstva na 5 litara vode. Kod pranja zagorelih tiganja i lonaca dozu treba povećati na cca. 50 grama (2 supene kašike) sredstva na 5 litara vode.

Napomena:

Supstance sadržane u Spul-balsamu nisu po uredbi o opasnim materijama i njenim izmenama prema EU odredbama, toksične, nutagone niti kancerogene.



Art. -Br.:8250
0011
Made in Germany
Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l

UBA-Br.:0566

PH (vrednost)

0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
-----	-----	-----	---	------	-------	-------



CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrienproduktion im Standard von HACCP und ISO

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

SPECIALNI RASTVARAČ DIMNE SMOLE V2

Sredstvo za čišćenje pećnica, roštiljskih ploča,
kombinovanih peći, konvektomata i sl.

Opis proizvoda:

Specijalni rastvarač dimne smole V-2 je visokokonzentrovano sredstvo koje efikasno čisti kombinovane peći, konvektomate, pećnice, roštilje, pećnice sa parom, staklo, sintetičke materijale.

PAŽNJA KOD ALUMINIJUMA!!!

Primena:

Roštiljske ploče kao i pećnice treba pri čišćenju da budu vrele, obzirom da ovaj proizvod reaguje samo na toplotu. Pri temperaturi od 60-100 stepeni naneti Specijalni rastvarač dimne smole V-2 prskalicom ili četkicom, pustiti da deluje 5 minuta, a zatim isprati čistom vodom. Kod teških zaprljanja postupak bi trebalo ponoviti dok se ne dobije željeni efekat. Za svakodnevno održavanje proizvod se razređuje zbog ekonomičnosti.

Uputstvo:

Za temeljno čišćenje koristiti razmeru 1:1, za kombinovanu peć sa parom 1:4, a za svakodnevno održavanje 1:10 do 1:100.

Napomena:

Proizvod je neotrovan, ali ga ipak primenjivati sa rukavicama jer je visokokonzentrovano.

Zaštiti od smrzavanja

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l.

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrieproduktion im Standard von HACCP und ISO

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Xyloquat - LE

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju

KONCENTRAT

Opis proizvoda:

Xyloquat-Le je specijalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju koje sadrži visok procenat kvaternih spojeva, amonijum-hlorida te zbog toga deluje pozitivno u borbi protiv većine mikroorganizama kao što su bakterije i gljivice. Efikasan je za uništavanje algi, plesni i mahovine.

Primena:

S obzirom da je Xyloquat-Le neutralnog mirisa može se koristiti za čišćenje i dezinfekciju u prostorijama gde se obrađuju životne namirnice. Xyloquat-Le takođe pouzdano uklanja mirise u kuhinjama, mesarama, hladnjačama i na sličnim mestima.

Uputstvo:

Za opštu dezinfekciju koristiti 1-3%-ni rastvor. Kod čišćenja sa dezinfekcijom upotrebiti 2-4%-ni rastvor. Za uklanjanje algi, plesni i mahovine pogodan je 5%-ni rastvor. Površine se nakvase rastvorom i nakon 4-8 sati isperu čistom vodom. Ukoliko se površine intenzivnije čiste, posle upotrebe Xyloquat-a površine preči sa inhibitornim sredstvom za čišćenje ili HD-koncentrovanim sredstvom kao nebi došlo do zasićenja.

Napomena:

Dezinfekciono sredstvo može izazvati alergijsku reakciju, zato je potrebno proizvod upotrebljavati uz odgovarajuću zaštitu (rukavice). Kod zamagljenja nositi zaštitu za disajne organe sa odgovarajućim filterima (tip filtera B). Preporučuje se na neprimetnom mestu napraviti probu sa dezinfekcijskim sredstvom, s obzirom da komponente ovog proizvoda deluju uglavnom korozivno na metalima. Pre upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.



Art. -Br.: 09300

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l


UBA-Br.: 0566 0035

Reg. Patentni zavod München

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14




Ručno čišćenje




Prskanje



Kvašenje



Dezinfekcija



Kupatilo i sanitarije

CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrieproduktion im Standard von HACCP und ISO

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Xyloquat H-Sept

Sredstvo na bazi alkohola za dezinfekciju ruku i površina

Opis proizvoda:

Xyloquat H-Sept je zaštitno sredstvo za dezinfekciju koje se nanosi prskanjem na većinu površina gde se traži delimična dezinfekcija. Ovo sredstvo pored visokodelotvornih dezinfikacionih komponenti sadrži zaštitne supstance za kožu, koje sprečavaju njeno isušivanje. Xyloquat H-Sept izuzetno je pogodan za brzu i sigurnu dezinfekciju ruku, kabina u solarijumu, ležaljki za kozmetičke tretmane i sl.

Xyloquat H-Sept poseduje sledeća biocidna i fugicidna svojstva:

- bakterije: *Bacillus aereus* & *subtilis*, *Brevibacterium amoniagennes*, *Brucella abortus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Lactobacillus casei*, *Proteus vulgaris*, *Listeria monocytogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus fecalis*.
- gljivice: *Trichophyton interdigitale*, *Chaetomium globosum*, *Aspergillus niger*, *Comiophora puteana*.

Xyloquat H-Sept sadrži dezinficirajuće supstance, shodno Uredbi o kozmetici sa stanjem 01.08.1986.

Uputstvo:

Xyloquat H-Sept utrljati u ruke koje su prethodno dobro temeljno oprane vodom i sapunom, sve dok se ne izgubi vlažnost. Po potrebi isprati čistom vodom. Za dezinfekciju površina sredstvo naprskati, ostaviti da deluje 1-2 minuta i obrisati suvom krpom

Napomena:

Xyloquat H-Sept ne sadrži aldehidna ili fenolna jedinjenja, PCP, PCB i formaldehid (formalin), odnosno njihove homologene derivate. Xyloquat H-Sept je zapaljiv, skladištiti ga udaljenog od izvora toplote. Kod ambalaže sa vazduhom, vazduh treba kratko ispustiti.


Art. -Br.: 2600 XHS
Made in Germany

UBA-Br.: 0566 0101
Reg. Patentni zavod München


pH (vrednost) 0-2 | 2-4 | 4-6 | 7 | 8-10 | 10-12 | 12-14



Dezinfekcija ruku



Prskanje



Dezinfekcija



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**

Linker
Ing. G. Linker GmbH
D-42041 Wuppertal

CeOdee-Super-Metallic

Zaštita čvrstih površina sa visokim sjajem

Opis proizvoda:

CeOdee-Super-Metallic je izuzetno otporan na tragove i visokog je sjaja, metalno uvezana akrilatna disperzija za trajnu zaštitu svih vodootpornih podova, izuzev drveta i ne zaštićenog parketa.

CeOdee-Super-Metallic je naročito pogodan za područja na kojima postoji velika frekvencija i zbog toga dolazi do obrazovanja "staze" na podu. Zaštitni sloj od CeOdee-Super-Metallic je optimalne tvrdoće.

Tenzidi i disperziona sredstva sadržana u CeOdee-Super-Metallic nadmašuju po svojoj razgradnji, prema OECD-metodi, zahteve nemačkog zakona o sredstvima za pranje.

Primena:

CeOdee-Super-Metallic naneti na temeljno očišćene podove tanko i ravnomerno. Nakon 1-2 sata sušenja naneti drugi, odnosno treći sloj i ostaviti 6 sati vremena za stvrdnjavanje.

Uputstvo:

Za temeljno čišćenje pogodan je *Amin-Polimer-sredstvo za temeljno čišćenje*, *Florisan -Koncentrat za temeljno čišćenje* i *Linoleum-super sredstvo za temeljno čišćenje*. Ova sredstva su pogodna za predhodno čišćenje podova i otklanjanje starih zaštitnih slojeva.

Za trajno čišćenje i negu od CeOdee-Super-Metallic optimalni proizvodi za ovako zaštićene podove su *Oligomer-sredstvo za trajnu negu* ili *Sredstvo za čišćenje sa sjajem (Cleanem)*, *Napolan-koncentrat* ili *Komplex-sredstvo za negu sa sjajem (sredstvo za pranje i negu)* *Superalasol* ili *sredstvo za momentalno čišćenje*. Izuzetno upijajuće podne prevlake treba da budu predhodno tretirane sa *CeOdee-sredstvom za popunjavanje pora*.

Art. - Br.: 01200-01295

Made in Germany


Reg. Patentni ured Minhen

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l


UBA-Br.: 05660073

zaštiti od smrzavanja

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Mašinsko čišćenje



Poliranje



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Auto-šampon

Za autopraonice i za manuelno čišćenje

KONCENTRAT

Opis proizvoda:

Transparentna tekućina srednjeg viskoziteta, PH neutralna. Proizvod je shodno odredbama Saveznog Zakona o sredstvima za čišćenje, razgradiv i ne podleže Propisima za opasne radne materije. Izjednačenim omerom komponenti postiže sinergistično dejstvo. Stoga proizvod poseduje veliku sposobnost čišćenja. Površinski napon vode sadržane u rastvoru sredstva se neutrališe, čime se postiže odlično odstranjenje prljavštine. Osim toga se stare uljane i masne naslage pretvaraju u emulziju koje se tada lako ispiru. Proizvod se može slobodno primeniti na svim vrstama vodootpornih materijala. Očišćene površine nakon sušenja daju besprekoran sjaj pri propisanom doziranju. Ne ostavlja tragove kapljica i bez brisanja.

Primena:

Normalno doziranje proizvoda koji se u svakom odnosu može mešati s vodom je 25 do 50 ccm na 10 l vode. Kod jako zaprljanih namenskih vozila, vagona i sl. doziranje se može povećati na 200 ccm na 10 l vode.

Uputstvo:

Sredstvo se može primeniti za manuelno i mašinsko pranje. Kod manuelne primene dolazi do umerenog penušanja koje je kod primene u aparatima pod visokim pritiskom i na višim temperaturama znatno manje. U automatskim autopraonicama rastvara se u odnosu 1:100 do 1:300, ovisno o tvrdoći vode.

Auto-šampon je kao sredstvo za čišćenje za vanjsko pranje vozila u pogonima Daimler Chrysler ispitano i odobreno od strane "DEKRA AG Laboratorij za ispitivanje okoline"

Napomena:

Prije upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.



Proizvod br.: 01000

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

UBA-Br.: 0566 0022

Čuvati od smrzavanja

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Ručno pranje



Mašinsko pranje



TSI MONTENEGRO

Technochem Soft International Montenegro doo

20000 Podgorica tel +382 20 624 009 fax +382 20 622 006

+382 63 220 322 +382 69 125 777 tsimontenegro@europe.com

PIB 02828561 PDV 30/31-10241-2 zr 555-9000812789-26



Generalni zastupnik za Crnu Goru

CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

CeOdee-Schnellwischpflege

Sredstvo za čišćenje i zaštitu podova

Opis proizvoda:

Po tehničkoj primeni CeOdee-Schnellwischpflege je sredstvo za čišćenje, sjaj i zaštitu podova.

U ovom proizvodu spojena su bitna svojstva od obe grupe proizvoda. To su snaga čišćenja i stvaranje zaštitnog sloja na podovima kao i sjaj koji je sadržan u vosku, čime se ovaj proizvod odlikuje. CeOdee-Schnellwischpflege sadrži aktivne supstance za pranje ukomponovane sa voštanom disperzijom i emulgatorima.

CeOdee-Schnellwischpflege je siromašan penom i sprečava klizanje. Prijatnog je mirisa koji daje prostorijama osećaj svežine i preporučuje se kao jedinstveno sredstvo za čišćenje i negu naročito sportskih dvorana. Primenjuje se na svim voodopornim površinama. Nakon temeljnog čišćenja poroznih upijajućih podova, preporučuje se pre prve primene da se popune pore sa CeOdee-Porenfuller.

Primena:

Kod lakih zaprljanja i negovanih podova uglavnom je za održavanje dovoljno 150-300 ml na 10 litara vode.

U ekstremnim slučajevima doza se može povećati.


Obzirom na vrstu podova potrebno je kod prve primene utvrditi razmeru razređivanja s vodom, da bi se postigla optimalna čistoća, sjaj, sprečavanje klizanja i izdržljivost.

Art. -Br.: 01500
Made in Germany

Zaštiti od smrzavanja.

UBA-Br.: 0566 0007


pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14




Mašinsko čišćenje



Vlaženje



Prskanje



Poliranje

CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Colamin-Kraftreiniger

Sredstvo za mašinsko pranje podova

Opis proizvoda:

Colamin-Kraftreiniger je sredstvo za pranje i negu podova na bazi uljnih sapuna. Prilikom razvijanja proizvoda veliki značaj dat je, pored zaštitnog oslojavanja poda, i velikoj snazi čišćenja.

Od velikog značaja za Colamin-Kraftreiniger je nadprosečna snaga čišćenja u industriji i frekventnim i masnim podovima.

Colamin-Kraftreiniger ispunjava uslove koje propisuje Nemački zakon o sredstvima za pranje.

Uputstvo:

Zbog velike snage čišćenja upotreba ovog sredstva je naročito racionalna u velikim objektima. Sredstvo se koristi kako za manuelno tako i za mašinsko pranje podova obzirom da ne peni. Nakon primene tretiranu podlogu netreba ispirati. Poliranje radi većeg sjaja moguće je nakon isušivanja.

100-200 ml Colamin-Kraftreinigera dovoljno je dodati na 10 litara vode i kod jakih zaprljanja na PVC ili kamenim podovima.

Ukoliko se proizvod koristi na drugim materijalima, kod većih okorelih naslaga doza se može povećavati, zbog čega se podloga mora prethodno ispitati na podnošljivost.

Za održavanje 100-200 ml sredstva na 10 litara vode.

Za temeljno čišćenje 500-700 ml sredstva na 10 litara vode.


Napomena:

Kod osetljivih osoba može doći do nadražaja kože zbog alkaliteta pa je preporučljivo da se nose zaštitne rukavice prilikom upotrebe ovog sredstva.

Art. -Br.: 01800
Made in Germany

UBA-Br.: 0566 0049

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Mašinsko čišćenje



Vlaženje



Mokrim pranjem



Poliranje

CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Dispersions - farblos

Sredstvo začišćenje farbe i grafita u tečnom stanju

Opis proizvoda:

Dispersions - farblos u tečnom stanju je rastvarač za vezujuće, akrilne i vodene farbe kao što su zaprljanja od markera sa sintetičkih materijala, kamenih i staklenih površina, neškodljiv je za okolinu.

Primena:

Dispersion - farblos u tečnom stanju uvek nanositi **nerazblažen**. Koncentrat naneti pomoću sunđer ili krpe na zaprljanu površinu, ostaviti da deluje i isprati vodom. Postupak ponavljati sve do postizanja željenog efekta. Eventualno naknadno oprati sa neutralnim do slabo alkalnim rastvorom Superalasola, Losoxinata, da bi se odstranili rastvoreni ostaci farbe.

Napomena:

Dispersions - farblos u tečnom stanju može se upotrebiti za odstranjivanje grafita i ogrebotina na PVC prevlakama ili na industrijskim podovima. Takođe se može upotrebljavati za skidanje grafita sa fasada.



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



FS - Neu

Apsolutno sredstvo za čišćenje

Opis proizvoda:

Fassaden-Neu je apsolutno sredstvo za čišćenje, koji ima još jače dejstvo od H4S-sredstva za temeljno čišćenje sanitarija. Proizvod je namenjen za odstranjivanje zaprljanja i brazgotina, koje su već dugo godina utisnute u porama.

Primena:

Površinu dobro nakvasiti vodom. **Fassaden-Neu** naneti, ostaviti kratko da deluje i ponovo isprati sa puno vode. Preporučuje se kamen naknadno tretirati sa nekim blago alkalnim rastvorom (npr. HD-Reiniger, grupa proizvoda 7). Za dugotrajnu zaštitu nakon čišćenja kamen treba tretirati sa Polysiloxan-Fassadenimpregnierung, čime prljavština iz okoline više ne može prodreti u pore i time je omogućeno naknadno jednostavnije čišćenje. **Fassaden-Neu** treba zavisi o stepenu zaprljanja primenjivati koncentrovan ili razblažen s vodom i meru do 1:50.

Uputstvo:

Fassaden-Neu sadrži jake kiseline te ga treba primenjivati s oprezom. Pridržavati se sigurnosnih uputstava za rukovanje kiselinama! Prilikom primene nositi odgovarajuću zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, zaštitne naočare i zaštitno odelo). Pre prve primene uvek izvesti probu, da bi se ispitala podnošljivost materijala koji se čisti na sredstvo. Proizvod ne upotrebljavati na kamenu koji sadrži krečnjak, mermeru, teraci, emajlu, staklu, glazurama, aluminijumu, cinku itd.

Art. -Br.: 02700


Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l pH (vrijednost)


UBA-Br.: 0566 0055

Pažnja! Sadrži kiseline

0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Prskanje



Pneumatsko pranje



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

ST-SPECIJAL

Tečni sapun za pranje ruku sa dezinfekcijom

KONCENTRAT

Opis proizvoda:

Prijatan za kožu jer je bez kiselina, alkala, fosfata i formaldehida.
Koncentrat za pranje ruku peni, pH neutralan i veoma prijatan za kožu.
Nakon upotrebe ne dolazi do sušenja kože.
Koncentrat za pranje ruku sadrži mrežne spojeve koji omogućavaju temeljno dubinsko pranje.

Koncentrat za pranje ruku se može na osnovu njegove gustoće bez problema u dozerima koristiti.
Koncentrat za pranje ruku poseduje prijatnu mirisnu notu.

Uputstvo:

Koncentrat za pranje ruku staviti na mokre ruke i uz dodatak vode istrljati, na kraju sa puno vode isprati.
Koncentrat za pranje ruku se može upotrebljavati za raznovrsna pranja, kao npr. pranje sudova.

Napomena:

U koncentratu za pranje ruku sastojci su biološki razgradivi što podleže Nemačkom zakonu o sredstvima za pranje.
Bez konzervansa.

UBA-Br.: 0566 00 50

pH (vrednost)

0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
-----	-----	-----	---	------	-------	-------



Ručno čišćenje



Pranje ruku

CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

HD Konzentrat za čišćenje

extra jak

Opis proizvoda:

HD-sredstvo za čišćenje je extra jak alkalni koncentrat na bazi alkala, aktivnih supstanci za pranje, silikata i sl., blagog mirisa.

HD-sredstvo za čišćenje može se upotrebiti kao emulgirajuće sredstvo za mineralna ulja, saponificirajuće sredstvo iz organskih ulja i masnoća kao i neutralizator za jake kiseline, kao npr. Fassaden-Neu. **HD-sredstvo za čišćenje** pogodan je za upotrebu u aparatima pod visokim pritiskom. **HD-sredstvo za čišćenje** primenjuje se za temeljno čišćenje sanitarnih postrojenja, otvorenih i zatvorenih bazena.

Primena:

HD-sredstvo za čišćenje primenjuje se za pločice, staklo, kamene i PVC podove, delove od sintetskih materijala, emajl, cevi i armature, plemeniti čelik, fasade, cerade i sl., ali ipak treba izvesti probu na manje uočljivom mestu. Za održavanje je dovoljan omer od 100-350 ml (1-3 šoljice) sredstava na 8 l (kanta) vode.

Kod jačih zaprljanja koncentracija se može po želji povećati.

U ekstremnim slučajevima primeniti koncentrovani HD-sredstvo za čišćenje ili razblažen s vodom 1:1.

Uputstvo:

Prilikom primene HD-sredstva nositi odgovarajuće zaštitno odelo (zaštita ruku i oči). Pridržavati se mera zaštite koje se odnose na rukovanje alkalijama (lužinama).

HD-sredstvo za čišćenje je ispitan od strane Säurefreesner-Vereinigung i uvršten u spisak "RK" sredstava za čišćenje keramičkih podloga.




Art. Br.: 03700

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

UBA-Br.: 0566 0029


pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Temeljno čišćenje




Vlaženje



Pneumatsko pranje



Ispiranje



Kupatilo i sanitarije

CHEMISCHE FABRIK

Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse



D-42041 Wuppertal

Inhibitorsko sredstvo za čišćenje

KONCENTRAT

Opis proizvoda:

Tečni proizvod koji se u svakom odnosu razblažuje s vodom i uz navedeno štedljivo doziranje postiže siguran efekat čistoće. Pri tome ne širi mirise. Posebno svojstvo proizvoda za čišćenje koji sadrži kiseline je odlično očuvanje armatura. Ovo se postiže upotrebom inhibitora koji postižu skidanje vode i kamenca ali koroziju metala opsežno odstranjuje, tako da se špricer na armaturama i metalnim površinama može saprati uglavnom bez oštećenja. Spoj iz organskih i neorganskih kiselina zajedno sa sintetičkim supstancama za čišćenje i po Zakonu o sredstvima za čišćenje razgradivim rastvaračima doprinosi povećanoj sposobnosti čišćenja naslaga masnoća i ulja, npr. u WC-ima i kupatilima za odstranjivanje kožnih masnoća i sedre. **Inhibitorsko sredstvo za čišćenje** je pogodno za primenu u aparatima pod visokim pritiskom, time je primenjeno kao temeljno sredstvo za čišćenje u bazenima.

Primena:

- a) ca 200 ccm na 10 l vode za održavanje WC-a, kupatila i namenskih vozila,
- b) u aparatima pod visokim pritiskom primenjuje se razblažen s vodom u omeru 1:10 do 1:20
- c) 1:2 do 1:5 razblažen s vodom za temeljno čišćenje WC-a, bazena, fasada i sl. Uvijek isprati s puno vode. Pogodno za sve polirane površine kao umivaonike, kade, pločice i sl. u WC-ima i kupatilima. Osim toga za industrijske podove otporne na kiseline, te fasade, porculan i kamene površine.

Uputstvo:

Pošto **inhibitorsko sredstvo za čišćenje** sadrži kiseline, potrebno je obratiti pažnju na odredbe propisane za rukovanje proizvodima koji sadrže kiseline. Posude držati zatvorenim. Ukoliko dođe u dodir sa kožom ili sa očima isprati s puno vode. Kao i kod svih proizvoda koji sadrže kiseline mogu biti nagriženi emajl, metali, nepolirani kamen, olovno belilo i cinčane farbe. Ne primenjivati na vrelim površinama. Da bi ste isitali otpornost na kiselinu, možete izvesti probu.

Napomena:

Pre upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.

Ispitano od "Säurefliesner-Institut" Großburgwedel


Art. -Br.: 04400

Made in Germany


Pakovanja: 1 l, 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14


UBA-Br.: 0566 0016



Prskanje



Ispiranje



Kupatilo i sanitarije



Ručno pranje



Temeljno čišćenje

CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



ISO-Klarglanz

Opis proizvoda:

ISO - Klarglanz ima veliku moć kod otklanjanja prljavštine zbog velike količine ISO-Alkohola i pojačanih supstanci aktivnog pranja koju sadrži. Brzo se suši na glatkim površinama i ne ostavlja nikakve tragove. Posle višednevne mašinske upotrebe ovog sredstva površine možete ispolirati kako bi se dobio visok sjaj. **ISO - Klarglanz** u očišćenim prostorijama ostavlja prijatan miris i čistoću, a zbog posedovanja alkohola i protibakterijsko delovanje.

Uputstvo:

ISO - Klarglanz upotrebljava se za čišćenje svih vrsta nepropusnih podova, ali i za čišćenje plastike, staklenih površina, predmeta u kancelarijama, radnim pogonima, kupatilima. Ne stavljati više od 150ml ISO - Klarglanza na jednu kantu vode (8L vode). Površinu tretiranu ovim sredstvom nije potrebno ispirati čistom vodom. **ISO - Klarglanz** se posle upotrebe brzo suši. Kada se tretiraju staklene površine dovoljno je krpu natopiti sredstvom, prebrisati prljavu površinu i pustiti da se osuši.


Napomena:

Kod upotrebe ovog sredstva u zatvorenim prostorijama prozore obavezno otvoriti kako bi se oslobodila isparenja na bazi alkohola. Zbog posedovanja tenzida i njihove razgradljivosti **ISO - Klarglanz** prevazilazi visoke zahteve EU.

Art. -Br.: 4700
Made in Germany

UBA-Nr.: 0566 0017

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Mašinsko čišćenje




Vlaženje



Mokrim pranjem



Poliranje



Ručno pranje

CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Losoxinat VP1445

Jako sredstvo za čišćenje sa širokim područjem primene

Opis proizvoda:

Losoxinat VP 1445 je ,posmatrano sa tehničkog aspekta,sredstvo za čišćenje između univerzalnog i temeljnog.Ovisno o doziranju Losoxinat VP1445 se može primeniti u obe svrhe.

Losoxinat 1445 se kao univerzalno sredstvo za čišćenje koristi u kuhinjama, sanitarnim prostorijama,na staklu,sintetičkim materijalima i sl. a kao temeljno sredstvo za čišćenje za otklanjanje voštanih,uljnih i masnih naslaga.

Losoxinat 1445 sadrži tenzide i supstance za rastvaranje koji ispunjavaju zahteve, vezano za razgradnju,koje propisuje nemački zakon o sredstvima za pranje, prema OECD-metodi.

Primena:

Losoxinat 1445 se kao univerzalno sredstvo za čišćenje razređuje s vodom u omeru 1:20,1:80(1-2 šoljice Losoxinat 1445 na kantu vode).

Kod temeljnog čišćenja Losoxinat 1445 razrediti u omeru 1:1,1:10 i ostaviti jedan minut da deluje.

Za čišćenje linoleumskih podova omer ne bi trebao biti ispod 1:10.

Uputstvo:

Iako Losoxinat VP 1445 štiti materijal,trebalo bi,kao npr.na linoleumu ,izvesti probu na neupadljivom mestu.

Kod osetljivih osoba može doći do lakšeg nadražaja kože prilikom primene koja se sprečava nošenjem rukavica.



Art.-Br.: 06000


Reg. Patentni zavod München

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l pH (vrednost)

UBA-Br.: 0566 0005

0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14




Prskanje




Ručno pranje



Ispiranje



Temeljno čišćenje



Čišćenje mašina

CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



Mandarella

Mirisno sredstvo za čišćenje

Opis proizvoda:

Mandarella je jako koncentrovano neutralno sredstvo za čišćenje, bogato penom i lako razgradljivo. Ne sadži fosfate i ne oštećuje kožu. Efikasno razgrađuje prljavštinu zato se sa malom količinom ovog sredstva dobija kvalitetno očišćene podove. Ne oštećuje tretirane površine, a ni postojeće zaštite. Sjaj zaštite na podovima se povećava. Efikasnost **Mandarelle** se ne smanjuje ni u tvrdoj vodi.

Primena:

Kod normalnih zaprljanja dodaje se 20 do 50 ml na 8 litara vode. Doza se kod jakih, odnosno masnih zaprljanja povećava na 50 do 100 ml na 8 litara vode. Sredstvo je neutralno i upotrebljava se na svim materijalima.

Napomena:

Mandarella se koristi za čišćenje podova, pločica, sanitarija, plastičnih površina, automobila, vagona, plemenitog čelika u kuhinjama, za pranje ruku kao i osetljivog veša.

PH-vrednost: 7



Ručno pranje



Vlaženje



Ispiranje



Poliranje

CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



Napolan

Sredstvo za negu i čišćenje

Opis proizvoda:

Napolan je univerzalno sredstvo za čišćenje i negu podova.

Napolan čisti i neguje sve vodootporne podloge u jednom potezu.

Napolan je visoko koncentrovan i time ekonomičan za upotrebu. **Napolan** na podovima ostavlja zaštitni sloj svilenkastog sjaja koji odbija prljavaštinu, dodatnim poliranjem se sgušnjava i dovodi do visokog sjaja. Zaštitni sloj jako odbija prljavaštinu tako je podešen da se čak ni žvakaća guma više ne lepi za pod.

Napolan je posebno pogodan za čišćenje i negu gumiranih, pvc, linoleumskih i kamenih podova (od prirodnog ili vještačkog kamena), kao i za podloge, koje su zaštićene sa CeOdee-Super-Sigel, CeOdee-Super -Metallic, CeOdee-Sept ili Oligomer-Dauerpflege

Napolan ne peni i stoga je osobito pogodan za primenu u mašinama za čišćenje.

Primena:

Napolan dozirati samo u malim količinama. Za prvu primenu sipati 200-750 ml (ca. 1-5 šoljica) **Napolana** na 8 l (1 kanta) vode.

Za održavanje je dovoljno sipati 30-50 ml (ca. 1 zatvarač) **Napolana** na 8 l vode, da bi se postiglo detaljno čišćenje i regeneracija zaštitnog sloja.

Ne brisati krpom potopljenom u čistu vodu.

Uputstvo:

Napolanov zaštitni sloj ne ostavlja rubove, kao kod čišćenja sredstvima koja sadrže sapunske materije.

Napolan zadovoljava zahteve nemačkog Zakona o sredstvima za pranje u pogledu razgradljivosti.


Art. -Br.: 6200

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

UBA-Br.: 0566 0068

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Mašinsko čišćenje



Vlaženje



Prskanje



Poliranje



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



NOVI BOOSTER 1430

Jako higijensko sredstvo za čišćenje za mašine za pranje posuda u ugostiteljstvu

Primena:

Pogodno za posuđe otporno na lužine, kao i za vodu veće tvrdoće.
Kod naročito osetljivog porculana, preporučuje se izvesti probu na pocakljenim dekoracijama.
Tečni proizvod se dovodi u rezervoar za vodu mašine za pranje posuda putem automatskog uređaja za doziranje tečnih sredstava za čišćenje.



Doziranje:

Nivo tvrdoće 1 (do 7° d) 1-2 ml / 1 l vode
Nivo tvrdoće 2 (do 7-14° d) 3-4 ml / 1 l vode
Nivo tvrdoće 3 (do 14-21° d) 4,5-5 ml / 1 l vode

Optimalna dejstvo postiže se preciznim doziranjem.
**Ekspresno delujući odstranjivač
kamenca za mašinske grijače i dizne.**
Proizvod: Spezial Kalk-Ex



Čuvati od smrzavanja
Pakovanja: 13 kg, 30 kg



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**

Linker
Ing. G. Linker GmbH
D-42041 Wuppertal

Plast Fit

Sprej za čišćenje

Opis proizvoda:

Čisti efikasno i ulpšava sve PVC površine.
Otklanja hemiske olovke ,pečate ,markirne flomastere,
tonere i sl.

Primena:

Upotrebljava se kao ne zamenjiv u kancelarijama kao i
u auto saobraćaju.

Uputstvo:

Jednostavan za upotrebu samo se naprska
i obriše željena površina.

Napomena:

Probati na neupadljivom mestu.



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Serocid

Univerzalno sredstvo za sanitarije i gornje površine od svih materijala

Opis proizvoda:

Serocid je sredstvo za održavanje svih sanitarija, kupatila i kuhinja. Pošto je ovaj proizvod jak koncentrat dovoljna mu je mala doza za svakodnevnu upotrebu. **Da bi imali duže vremena osvežavajući miris u prostoriji potrebno je natopiti krpu Serocidom i istom obrisati vrata i štok.** Da bi proizvod imao veću snagu i dejstvo obratiti pažnju na doziranje da ne bi došlo do razmazivanja na: pločicama, umivaoniku i sanitariji. Bez upotrebe velike snage rezultat je veliki. Poslije njegove upotrebe u očišćenoj prostoriji ostaje jak osvežavajući miris. Nakon svake upotrebe rastvara ostatke kamenca, urina i kožnih masnoća. Serocid sadrži mirisne sastojke. Ne škodljiv je za pločice, umivaonike, kupatila, lakirani porcelan, edelstal, hromovane armature, plastiku, mramor, granit i td. Serocid nije otrovan i ekološki se lako otklanja tako da se bez straha može prosuti svugde.

Primena:


Razblažuje se u zavisnosti od zaprljanja. Da bi postigli efekat ovog proizvoda potrebno je sipati 1-2 šoljice (100-200ml) serocida u jednu kantu vode (8 l). Za otklanjanje velikih naslaga može i nerazblažen.

Napomena:

Prie upotrebe pročitati upustvo i pridržavati se navedenog.



pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Kupatilo i sanitarije



Ručno čišćenje



Kvašenje



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



Siloxan-Entschäumer

Opis proizvoda:

Koncentrovano i efikasno sredstvo uradjeno na bazi silikonskih ulja sprečava stvaranje pene.

Ovaj proizvod stavlja se kao dodatno sredstvo u mašine za ekstrakciju i automate za čišćenje.

U malim količinama dodati Siloxan - Entschäumer da razbija penu sredstva za čišćenje.

Primena:

Maximalno 10 ml **Siloxan- Entschäumer** na 10 L

Uputstvo:

Prevelika količina **Siloxan- Entschäumer** sprečava pravo dejstvo sredstva za čišćenje i održavanje.

Siloxan- Entschäumer se nemože upotrebljavati na plastičnim površinama -površinama premazanim kao npr.*CeOdee Super Siegel*.

Napomena:


Pre upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.

Art.-Br.:08000
Made in Germany
Pakovanja:10 l,25 l,200 l,1000 l.


Zaštiti od smrzavanja

UBA-Nr.:05660040

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Mašinsko čišćenje



Pneumatsko pranje



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



Siloxon

Sredstvo za negu i čišćenje aluminijskih, metalnih, sintetičkih i tvrdih površina

Opis proizvoda:

Siloxon je sredstvo za čišćenje i negu svih glatkih površina, kao npr. aluminijum, plemeniti čelik, sintetički materijali, nerđajući čelik, bakar, hrom, i drugo. Primenjuje se i na lakiranim površinama. Zaštitni sloj sprečava zadržavanje vode i prljavštine. Tretirane površine zadržavaju svoj prvobitni izgled i trajno su zaštićene od oksidacije ili taloženja prljavštine.

Primena:

Siloxon jednostavno krpom bez dlačica naneti na površinu u tankom sloju i ravnomerno razmazati sve dok početne pruge ne nestanu. Poliranje suvom krpom bez dlačica pojačava sjaj i postojanost. Ovaj postupak ponavljati do postizanja željenog izgleda. Površine moraju biti suve. Proizvod ne razređivati niti mešati sa drugim sredstvima za čišćenje.

Uputstvo:


Siloxon ne sadrži arome, kiseline, lužine, voskove, akrilate, konzervanse i abrazive koje nepovoljno deluju na površine i okolinu.

Napomena:

Pre upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.

Art. -Br.: 6950
Made in Germany
Pakovanja: 10 l (kanister)

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 **7** 8-10 10-12 12-14



Prskanje



Ručno čišćenje



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

SPEZIAL BOOSTER PH 8

Sredstvo za ispiranje posuda

KONCENTRAT

Primena:

Sredstvo za ispiranje posuda **Booster PH 8** sipati u rezervoar mašine za pranje posuda.

Dozirati tako da se postigne optimalni protok sredstava za ispiranje posuda.

Sredstvo za ispiranje posuda **Booster PH 8** je svojom strukturom pogodan takođe za vodu veće tvrdoće.

Doziranje:

Kod tragova kapljica na površini stakla potrebno je povećati dozu.

Kod obrazovanja pruga dozu smanjiti.

Kod jako izraženog kamenca primeniti sredstvo PH 3!!

Napomena:

Prije upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.

Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

UBA-Br.: 0566 0097

pH (vrednost) 0-2 2-4 **4-6** 7 8-10 10-12 12-14



Mašinsko ispiranje



Blistavo



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

SPUL-BLANK

Za ručno pranje posuđa

Opis proizvoda:

Sredstvo za ručno pranje posuđa i sjaj čuva kožu, jak je rastvarač masnoće i ekstremno štedljiv za sve vrste posuđa, čaša, pribora za jelo i ostalih kuhinjskih predmeta. Sredstvo za pranje posuđa i sjaj je, uprkos visokoj snazi delovanja pri čišćenju, prijatan za kožu i neutralnog delovanja na okolinu. Predmeti očišćeni sredstvom za pranje posuđa suše se bez zamagljenja.

Primena:

Sredstvo za pranje posuđa i sjaj je ekonomičan za upotrebu. Za normalno pranje posuđa dovoljno je već 10g (2 čajne kašičice) na 5 l vode. Kod pranja zagorelih tiganja i lonaca dozu treba povećati na ca. 50 g (2 supene kašike) na 5 l vode.

Uputstvo:

Sredstvo za pranje posuđa i sjaj ne sadrži konzervans.

Napomena:

Sadržajne supstance nisu, po uredbi o opasnim materijama i njenim izmenama prema EU-Odredbama, toks, nutagone niti koncerogene.



Art. -Br.: 8250
0011
Made in Germany
Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l

UBA-Br.: 0566

PH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**



D-42041 Wuppertal

Teppich-Extraktionsmittel

Malo penušavo

KONCENTRAT

Opis proizvoda:

Sredstvo za ekstrakciju tepiha poseduje nadprosečnu moć čišćenja, kao i s tim u vezi osvežavanje boja, takođe i kod starih tekstilnih tepiha i staza. Kao posebno svojstvo treba istaći da ovo **sredstvo za ekstrakciju tepiha** ekstremno malo peni.

Time je omogućeno da se mašine za ekstrakciju koriste bez primene odstranjivača pene.

Tkanje nalepljeno na donji sloj, sa podlogom od indijske konoplje, uglavnom ne podnosi čišćenje mašinama za ekstrakciju, posebno ako su oštećeni, obzirom da jako usisavanje može dovesti do kidanja nalepljenih vlakana od podloge.

Iako je kod ekstrakcije tepiha vreme kvašenja tekstilnih vlakana vrlo kratko, ipak u retkim slučajevima može doći do stvaranja pruga i mešanja boja.

Stoga je važno pre čišćenja kompletnog tepiha izvesti probu na neprimetnom mestu.

Sredstvo za ekstrakciju tepiha ne sadrži optička sredstva za isvetljavanje ili izbeljenje.

Primena:

U rezervoar sipati na 10 l vode maksimalno 50 do 100 ml (1/2 šoljice) **sredstva za ekstrakciju tepiha**.

Fleke pre ekstrakcije mogu se ukloniti manuelno koncentrovanim **sredstvom za ekstrakciju tepiha**.

Nakon uklanjanja fleke odmah ekstrahirati očišćeno mesto.

Ovde se takođe pridržavati datih mera opreza.

Napomena:

Pre upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.

Art. -Br.:


Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

UBA-Br.: 0566 0034

Čuvati od smrzavanja!

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Mašinsko čišćenje



Temeljno čišćenje



Prskanje



Ručno čišćenje



CHEMISCHE FABRIK

**Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse**

Linker
Ing. G. Linker GmbH
D-42041 Wuppertal

Xyloquat S

Nepenušajući uništivač algi za bazene

Opis proizvoda:

Xyloquat S sadrži hemijski spoj polimernog karaktera, koji već u manjim dozama sprečava rast algi, odnosno uništava postojeće.

Za razliku od mnogih sredstava za uništavanje algi i bakterija, **Xyloquat S** ne peni, iako ne sadrži aldehidne ili spojeve koji oslobađaju hlór. **Xyloquat S** ne peni čak ni u bazenima sa valovima ili mehurićima. **Xyloquat S** u propisanoj dozi ne nagriza metale, sintetske materijale, emajlirane predmete, staklo ili pocakljene posude.

U navedenoj dozi ne nadražuje kožu. **Xyloquat S** može se razrediti s vodom u svakom omeru. Takođe i u kiselim i bazičnim uvetima algicidno delovanje proizvoda ostaje sačuvano.

Pošto nije kratkotrajan, nema gubitka zbog isparavanja. Osim algi, uspešno se uništavaju bakterije koje obrazuju sluz i sl.

Često je moguće reducirati sadržaj hlóra za 20-50%. **Xyloquat S** može se bez problema dozirati u postrojenjima za mešanje. Područje primene, osim bazena, su i rashladne komore, rezervoari za vodu i vodeni sistemi koji mogu biti napadnuti algama.

Primena:

Osnovna doza, za slučaj kad još nema algi:

2,0 l **Xyloquat S** na 100m³=100.000 l vode u bazenu

Sedmična dodatna doza:

0,5 l **Xyloquat S** na 100m³ vode u bazenu

Kod većih količina vode može se doza povećati na 1,0 l.

Uništavanje algi:

7,0 l **Xyloquat S** na 100m³ vode u bazenu.

Napomena:

Prije upotrebe pročitati uputstvo i pridržavati se navedenog.



Art. -Br.: 09400


Made in Germany

Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

UBA-Br.: 0566 0067

Reg. Patentni zavod München

pH (vrednost) 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14



Prskanje



Vlaženje



Ručno pranje



Dezinfekcija

Technochem Soft International Montenegro doo

20000 Podgorica tel +382 20 624 009 fax +382 20 622 006

+382 63 220 322 +382 69 125 777 tsimontenegro@europe.com

PIB 02828561 PDV 30/31-10241-2 zr 555-9000812789-26

Generalni zastupnik za Crnu Goru

CHEMISCHE FABRIK

Die professionelle Hygiene Industrieproduktion im Standard von HACCP und ISO

Chemisch-techn. Spezialprodukte
Qualitätserzeugnisse



© 2004 International

Farbton-Vertifer Max

Sredstvo za zaščito kamenih površin

Opis proizvoda:

Farbiton-Verifier Max je proizvod na bazi poliakrilata namenjen za zaštitu svih kamenih površina punih pora koje privlače razna zaprljanja. Sredstvo se uvlači duboko u kamene pore, daje kamenu prirodan sjaj (mokra efekat) i štiti ga od uticaja svih godišnjih doba. Površine tretirane ovim sredstvom takođe dobijaju zaštitu protiv organskih i neorganskih zaprljanja (uljne fleke). Kod nepropustivih vrsta kamena dobija se trajnija zaštita koja uslovljava blago potamnjivanje premazane površine. Prednost je premazivati kamen na otvorenom prostoru zbog pozitivnog uticaja UV zraka.

Primer:

Kod jako zaprljanih ili optički loših površina pre upotrebe ovog sredstva izvršiti temeljno pranje da bi sredstvo moglo lakše i dublje da uđe u pore kamena. Pre upotrebe, kamena površina mora biti suva, maksimalna vlažnost od 1 do 2%. Sredstvo se nanosi četkicom, valjkom ili prskalicom, ravnomerno po površini, ukoliko se pojavi višak odmah ga odstraniti. Tretirana površina se mora dobro osušiti kako ne bi bila klizava. Potrošnja sredstva kreće se od 0,05-0,2 litra po metru kvadratnom u zavisnosti od poroznosti kamena. Kod poroznih površina postupak ponoviti.

Napomena:

Prilikom upotrebe sredstva obavezno nositi zaštitne naočare, odelo i gumene rukavice.

OPASNOSTI:

R 10 - zapaljiv
R 51/53 - zagađuje vode
R 66 - može izazvati
pucanje kože

R 37 - nadražuje disajne organe
R 65 - prilikom udisanja oštećuje pluća
R 67 - gasovi proizvoda dovode do
uspavlivanja i umora

BEZBEDNOST:

S 23 - paru ne udisati
S 61 - nije razgradljiv
ne bacati ga u
prirodu

S 24 - kontakt sa kožom izbegavati
S 62 - prilikom gutanja ne povraćati
već se obratiti lekaru sa
papirima o proizvodu

Art. -Br.: 26
Made in Germany
Reg. Patentni ured Minhen
Pakovanja: 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l

